

製品特長



紹介動画



不燃性木材を使用 ※

※ UL94V 燃焼予備試験にて V0 相当の試験をクリア

グレーのマット塗装をした鋼板

感震センサユニット※を標準装備

※震度 5 強相当以上の地震を感じて電気回路を自動的に遮断

■ 感震動作機能について

1. 感震動作機能

地震波を感じると
約 3 分後に漏電ブレーカへの
遮断信号を出力します。



2. 地震波感知記憶機能

地震波感知から 3 分間以内に停電が発生すると、
地震波感知を記憶して、停電時すぐに漏電ブレーカ
への遮断信号を出力します。

地震波を感じ

～約 2 分 30 秒



約 2 分 30 秒～約 3 分



約 3 分後

感震動作中
に停電

停電中

地震波の感知を記憶

復電すると

3. 停電補償機能

停電後 8 秒以内に地震波を感じると、
記憶して、復電時すぐに漏電ブレーカ
への遮断信号を出力します。

停電発生

↓ 8 秒以内

停電中

地震波の感知を記憶

復電すると

■ 木目色調について

扉の木材は自然素材のため、それぞれ個性豊かな木目や色調があります。このため、木目や色調をお選びいただくことや交換
いただくことはできませんが、世界に一つだけの風合いをお楽しみください。


■ 設置場所についてのお願い

木材を長く美しい状態でお使いいただくために、水がかかったり、湿気の多い場所、直射日光を避けて設置してください。湿気
により、難燃剤の液だれや白い跡が現れる可能性があります。

■ 主幹漏電ブレーカー

●OFF

●漏電表示ボタン（黄）が突出



主幹漏電ブレーカーが切れて、
電気を遮断します。